

A-388 レインボーGP の機体製作についてのご注意

● グローエンジン仕様

① 主翼の中央くさび止めについて

主翼を止める、くさびが2枚必要です。サイズは長さ10cm×幅25mm×厚み3mmです。(キットには付属しておりませんのでご自分でご用意ください。)

これは接着しないで主翼を取り外せるようにします。

② タンクの取付に付いて

タンクの取付に付いて穴の位置などが合わない場合は EPO の素材をカットするなどして合わせてください。

③ 動翼について

エルロンやエレベーターなどの動翼等は EPO が薄いのでねじれやすく、作動が均一になりにくいと思いますのでカーボン棒や板などで補強ください。

④ カウルの止め方に付いて

もともと電動用に出来ているものですのでエンジン用の樹脂製カウルは薄いのでかなり隙間ができております。ベニヤなどで隙間を埋めて取りつけてください。

⑤ 燃料や排気によって EPO 素材は侵されやすいので排気がかからないようにする事が必要です。又、エンジンルームなどはエポキシなどで固めてしみこまないように工夫してください。

※ 排気がどうしてもかかる場合はウレタンクリア塗料を薄く手早く吹き付けると良いと思いますが、EPO はシンナー系に弱いので、ハシキレなどを一度テストをして問題ない事を確認して吹き付けください。

※

株式会社 JVB ホビー事業部 ラジコン1

お問い合わせ電話 0946-24-1424

担当：富田